

## Aficio 3045

Procesador productivo de documentos de última generación. Características principales La Aficio®3045 fue diseñada para mantener un funcionamiento de los flujos de trabajo de su oficina mediante un sistema centralizado que se encarga de toda la gestión y producción de documentos

Le ahorrará a usted tiempo, dinero y espacio físico. El envío de mensajes de fax sin servidores ni papel, la función &lsquo;scan to NCP&rsquo; y el acabado profesional son tan sólo algunas de sus prestaciones. Dispone de una gran flexibilidad en la conectividad en red y de un excelente sistema de gestión de documentos y supervisión de dispositivos basado en web. Descargar especificaciones en PDF Especificaciones COPIADORA

Proceso de copiado Escaneo de doble rayo láser e impresión electrofotográfica Velocidad de copiado 45 cpm Resolución 600 dpi Multicopia Hasta 999 Tiempo de calentamiento 15 seg. Velocidad de primera impresión 4,3 seg. Zoom 25 - 400% (en incrementos del 1%) Ratio de reproducción 7 reducciones y 5 ampliaciones Memoria Estándar 128 MB + disco duro de 40 GB Máx. 384 MB + disco duro de 20 GB Capacidad de alimentación de papel Estándar 2 bandejas de papel de 500 hojas Bandeja bypass de 50 hojas Máx. 3550 hojas Tamaño máx. del papel Bandeja estándar 11" x 17" Bandeja bypass 11" x 17" Gramaje del papel Bandeja estándar 60 - 105 g/m<sup>2</sup> Bandeja bypass 52 - 163 g/m<sup>2</sup> Fuente de energía 220 - 240 V, 50/60 Hz Dimensiones (AnxLaxAl) 670 x 650 x 720 mm Peso Menos de 79 kg. IMPRESORA (opcional) CPU 466 Mhz Velocidad de impresión 45 ipm Lenguajes de impresora y resolución Estándar PCL5e: 300/600 dpi PCL6: 600 dpi RPCS&trade;: 300/600 dpi Opcional Adobe® PostScript® 3&trade;: 600 dpi Memoria 384 MB + disco duro de 40 GB Protocolo de red TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk Entornos soportados HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o posterior (en modo nativo) RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 IBM iSeries / AS/400® empleando OS/400 Host Print Transform NDPS Gateway NDPS Gateway Netware 5.1 (SP7 o posterior)/6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP2 o posterior) Macintosh OS 8.6 o posterior (OS X Classic) Interface Estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opcional Bluetooth FireWire (IEEE 1394) Puerto paralelo bidireccional IEEE 1284 WLAN (IEEE 802.11b) ESCÁNER (opcional)

Velocidad de escaneo Máx. 52 opm (MH, A4/LEF) Resolución Máx. 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) Tamaño máx. del original 11" x 17" Tipos de archivo / Formatos de salida PDF/JPEG/TIFF Controladores incluidos Network TWAIN Protocolo de Red TCP/IP, IPX/SPX, SMTP, POP 3, SMB, FTP, NCP, LDAP Direcciones de destino Máx. 500 por trabajo Direcciones de destino almacenadas Máx. 2000 Libreta de direcciones Mediante LDAP o localmente en la unidad de disco duro Scan to folder (escaneo a carpeta): SMB, FTP, protocolo NCP (con seguridad de conexión) Scan to folder: Destino Máx. 50 carpetas por trabajo SOFTWARE

\* incluido con opción Impresora/escáner DeskTopBinder&trade; Lite ScanRouter&trade; Lite SmartDeviceMonitor&trade; Web Image Monitor Web SmartDeviceMonitor&trade; FAX (opcional)

Circuito PSTN, PBX Compatibilidad ITU-T (CCITT) G3, G3 adicional ITU-T (T.37) Internet fax ITU-T (T.38) IP fax Velocidad de módem Máx. 33,6 Kbps Resolución Estándar/detalle 200 x 100/200/400 dpi Método de compresión MH, MR, MMR, JBIG Capacidad de memoria Estándar 12 MB Copia de seguridad de memoria Sí