

Aficio MP 5500

Procesamiento de documentos fácil y rápido Características principales La Aficio® MP 5500 es un potente sistema que representa la perfecta combinación en la oficina: todas las capacidades de gestión de documentos avanzadas a su tiempo se reúnen en un dispositivo que puede ser utilizado por cualquier usuario de forma intuitiva. Este sistema va incluso más allá del procesamiento tradicional de documentos y facilita la captura, creación, almacenamiento e intercambio de información.

- Funcionamiento intuitivo gracias a un gran panel LCD y a una pantalla simplificada
- Elevada productividad a 55 ppm y originales a doble cara escaneados en un solo paso
- Distribución eficaz de archivos digitales con 'escaneo a e-mail' y 'escaneo a URL'
- Serie exclusiva de capacidades de acabado avanzado

- Amplias posibilidades de personalización y seguridad a disposición del usuario Descargar especificaciones en PDF Especificaciones COPIADORA

Proceso de copiado Escaneo de doble rayo láser e impresión electrofotográfica Impresión electrofotográfica y de cuatro rayos láser Velocidad de copiado 55 cpm Resolución 1200 dpi Multicopia Hasta 999 Tiempo de calentamiento 30 seg.

Velocidad de primera impresión 4,2 seg. Zoom 25 - 400% (en incrementos del 1%) Ratio de reproducción 7 reducciones y 5 ampliaciones Memoria Estándar 256 MB + disco duro de 80 GB Máx. 512 MB + disco duro de 80 GB Capacidad de alimentación de papel Estándar 2 bandejas de papel de 550 hoja 2 bandejas tándem de 1550 hojas Máx. 8300 hojas Tamaño máx. del papel Bandeja estándar 11" x 17" Bandeja bypass 12" x 18" Gramaje del papel Duplex 64 - 128 g/m² Bandeja estándar 53 - 128 g/m² Bandeja bypass 53 - 216 g/m² Fuente de energía 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensiones (AnxLaxAl) 690 x 790 x 1165 mm Peso Menos de 206 kg. IMPRESORA (opcional) CPU 866 Mhz Velocidad de impresión 55 ipm Lenguajes de impresora y resolución Estándar PCL6/RPCS®; Hasta 1200 x 1200 dpi Opcional Adobe® PostScript® 3®; Hasta 1200 x 1200 dpi Memoria Estándar 512 MB + disco duro de 80 GB Protocolo de red TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk Entornos soportados HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o posterior (en modo nativo) Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.00 Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 IBM iSeries / AS/400® empleando OS/400 Host Print Transform NDPS Gateway NDPS Gateway Netware 5.1 (SP7 o posterior)/6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP2 o posterior) Interface Estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opcional Bluetooth FireWire (IEEE 1394) Gigabit Ethernet Puerto paralelo bidireccional IEEE 1284 WLAN (IEEE 802.11b) ESCÁNER (opcional)

Velocidad de escaneo Máx. 75 opm (MH, A4/LEF) Resolución 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi), 256 niveles de grises

Tamaño máx. del original 11" x 17"/ 12" x 18" (vidrio de exposición) Tipos de archivo / Formatos de salida PDF/JPEG/TIFF Controladores incluidos Network TWAIN Protocolo de Red TCP/IP, IPX/SPX, SMTP, POP 3, SMB, FTP, NCP, LDAP Direcciones de destino Máx. 500 por trabajo Direcciones de destino almacenadas Máx. 2000 Libreta de direcciones Mediante LDAP o localmente en la unidad de disco duro Scan to folder (escaneo a carpeta): SMB, FTP, protocolo NCP (con seguridad de conexión) Scan to folder: Destino Máx. 50 carpetas por trabajo SOFTWARE * incluido con opción Impresora/escáner DeskTopBinder® Lite ScanRouter® Lite SmartDeviceMonitor®; Web Image Monitor Web SmartDeviceMonitor®; Controlador TWAIN Función de impresora para Macintosh Agfa Font Manager