

Aficio MP 1350

Potencia de producción. Características principales Ricoh le ofrece una solución completa para el flujo de trabajo de producción, desde la recepción del trabajo, pasando por la creación, hasta su facturación. La Aficio®MP 1350 es una estación de potencia de producción diseñada para superar sus expectativas en momentos de máxima presión.

- Productividad simple o dúplex a 135 páginas por minuto
- Diseño robusto, diseñado para volúmenes máximos de hasta casi 2 millones de páginas al mes
- Registro superior en simplex y dúplex (inferior a $\pm 0,5$ mm)
- Hasta 9 estaciones de alimentación de papel, todas con capacidad A3 extragrande, con una capacidad total de 8.450 hojas
- Escaneado a todo color a 80 imágenes por minuto
- Acabados online únicos y profesionales
- Resultados de alta calidad a 1.200 x 1.200 dpi
- Gran pantalla táctil a color para visualizar fácilmente los documentos guardados Descargar especificaciones en PDF Especificaciones

COPIADORA

Proceso de copiado Sistema de 2 x 4 diodos láser e impresión electrofotográfica Revelado con tóner seco de dos componentes Velocidad de copiado 135 cpm Resolución Salida 1200 dpi Escaneo 600 dpi Multicopia Hasta 9999 Tiempo de calentamiento Inferior a 360 seg. Velocidad de primera impresión 3,0 seg. Zoom 25 - 400% (en incrementos del 1%) Memoria Unidad de disco duro 320 GB (2 x 160 GB) Capacidad de alimentación de papel Estándar 2 bandejas de papel de 500 hojas 2 bandejas tándem de 1000 hojas Máx. 8450 hojas Tamaño máx. del papel Bandeja estándar 13" x 18" Bandeja bypass 13" x 18" Gramaje del papel Bandeja estándar 52 - 216 g/m² Bandeja bypass 52 - 216 g/m² Fuente de energía 220 - 240 V, 50/60 Hz Dimensiones (AnxLaxAl) 870 x 860 x 1476 mm Peso Menos de 305 kg.

IMPRESORA (opcional)

Velocidad de impresión 90 ipm Lenguajes de impresora y resolución Estándar PCL5e: 300/600 dpi PCL6: 600/1200 dpi RPCS®: 200 - 1200 dpi Opcional Adobe® PostScript® 3®: 600 dpi Memoria Unidad de disco duro 512 MB con 256 MB adicionales + disco duro de 320 GB (2 x 160 GB) Protocolo de red TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk Entornos soportados IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o posterior (en modo nativo) Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.00 Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 IBM® System i®; HPT mySAP®; ERP 2004 Interface Estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opcional Bluetooth FireWire (IEEE 1394) Gigabit Ethernet Puerto paralelo bidireccional IEEE 1284 WLAN (IEEE 802.11b) ESCÁNER (opcional)

Velocidad de escaneo 80 opm A4 Resolución 100 - 1200 dpi (B/N y A todo color) Tamaño máx. del original 13" x 19"

Tipos de archivo / Formatos de salida PDF/JPEG/TIFF Controladores incluidos Network TWAIN Protocolo de Red TCP/IP, IPX/SPX, SMTP, POP 3, SMB, FTP, NCP, LDAP Direcciones de destino Hasta 500 procedentes de la libreta de direcciones local, hasta 100 vía LDAP Direcciones de destino almacenadas Máx. 2000 Libreta de direcciones Mediante LDAP o localmente en la unidad de disco duro SOFTWARE

* incluido con opción Impresora/escáner DeskTopBinder®; Lite ScanRouter®; Lite SmartDeviceMonitor®; Web Image Monitor Web SmartDeviceMonitor®; Controlador TWAIN Función de impresora para Macintosh Agfa Font Manager