

Aficio 1515MF

Gestión de documentos que se adapta a sus necesidades específicas. Características principales La Aficio™ 1515MF le ofrece ventajas como centros de comunicación de fax. A través de la función de fax LAN, puede enviar faxes directamente desde su PC en red a otro fax o a un dispositivo multifuncional. Así se disminuye la cantidad de pasos/tareas, no hay que imprimir los faxes y se garantiza la mejor calidad de salida en el punto receptor. El fax por Internet es especialmente interesante para las comunicaciones de alta distancia. Además, posee características como "escaneo para su envío por e-mail", supervisión del dispositivo por la Web y una conectividad en red excepcional. Descargar especificaciones en PDF Especificaciones

COPIADORA
Proceso de copiado Escaneo de rayo láser e impresión electrofotográfica Revelado con tóner seco de dos componentes Velocidad de copiado 15 cpm Resolución 600 dpi Multicopia Hasta 99 Tiempo de calentamiento 30 seg. Velocidad de primera impresión Inferior a 7,5 seg. Zoom 50 - 200% (en incrementos del 1%) Ratio de reproducción 3 reducciones, 2 ampliaciones Memoria Estándar 16 MB Capacidad de alimentación de papel Estándar Bandeja bypass de 100 hojas Bandeja de papel de 250 hojas Máx. 850 hojas Tamaño máx. del papel Bandeja estándar 8,5" x 11" Bandeja bypass 8,5" x 14" Fuente de energía 220 - 240 V, 50/60 Hz Dimensiones (AnxLaxAl) 469 x 451 x 512 mm Peso 25 kg.

IMPRESORA
CPU 240 MHz Velocidad de impresión 15 ipm Lenguajes de impresora y resolución Estándar PCL5e: 300/600 dpi PCL6: 600 dpi RPCS™: 300/600 dpi Opcional Adobe® PostScript® 3™: 600 dpi Memoria Estándar 192 MB Protocolo de red TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk Entornos soportados Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o posterior (en modo nativo) Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Interface Estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opcional Bluetooth Puerto paralelo bidireccional IEEE 1284 WLAN (IEEE 802.11b) ESCÁNER

Velocidad de escaneo Máx. 22 opm (MH, A4) Resolución 600 dpi Tamaño máx. del original 8,5" x 14" (ADF) Tipos de archivo / Formatos de salida PDF/TIFF Controladores incluidos Network TWAIN Protocolo de Red SMTP, TCP/IP Direcciones de destino Máx. 100 Direcciones de destino almacenadas Máx. 150 Libreta de direcciones A través del panel de mandos, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™; SOFTWARE

* incluido con opción Impresora/escáner DeskTopBinder™; Lite ScanRouter™; Lite SmartDeviceMonitor™; Web Image Monitor Web SmartDeviceMonitor™; FAX

Circuito PSTN, PBX Compatibilidad ITU-T (CCITT) G3 Velocidad de módem Máx. 33,6 Kbps Resolución 200 x 100/200/400 dpi Método de compresión MH, MR, MMR, JBIG Capacidad de memoria Estándar 3 Mb Copia de seguridad de memoria Sí