

Aficio 2016

Gestión de documentos con una calidad de impresión sin igual. Características principales La Aficio® 2016 de Ricoh es una solución perfecta para las impresiones, copias de documentos y envíos de fax de su oficina. Junto a su facilidad de uso, este sistema le ofrece altas velocidades (16 ppm), fiabilidad y una excelente calidad de impresión. Desde la impresión de un simple archivo al envío de faxes por Internet y el escaneo para su envío por e-mail, este equipo le garantizan un óptimo flujo de trabajo de principio a fin. Descargar especificaciones en PDF Especificaciones

COPIADORA
 Proceso de copiado Escaneo de doble rayo láser e impresión electrofotográfica Revelado con tóner seco de dos componentes Velocidad de copiado 16 cpm Resolución 600 dpi Multicopia Hasta 99 Tiempo de calentamiento Inferior a 15 seg. Velocidad de primera impresión Inferior a 6,5 seg. Zoom 50 - 200% (en incrementos del 1%) Ratio de reproducción 4 reducciones, 3 ampliaciones Memoria Estándar 16 MB Capacidad de alimentación de papel Estándar Bandeja bypass de 100 hojas Bandeja de papel de 250 hojas Máx. 1351 hojas Tamaño máx. del papel Bandeja estándar 11" x 17" Bandeja bypass 11" x 17" Gramaje del papel Bandeja estándar 60 - 90 g/m² Bandeja bypass 52 - 162 g/m² Fuente de energía 220 - 240 V, 50/60 Hz Dimensiones (AnxLaxAl) 550 x 568 x 420 mm Peso Menos de 47 kg. IMPRESORA (opcional)

CPU 240 MHz Velocidad de impresión 16 ipm Lenguajes de impresora y resolución Estándar PCL5e: 300/600 dpi PCL6: 600 dpi RPCS®: 300/600 dpi Opcional Adobe® PostScript® 3®: 600 dpi Memoria Estándar 192 MB Protocolo de red TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk Entornos soportados Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o posterior (en modo nativo) UNIX Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Interface Estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opcional Bluetooth FireWire (IEEE 1394) Puerto paralelo bidireccional IEEE 1284 WLAN (IEEE 802.11b) ESCÁNER (opcional)

Velocidad de escaneo Máx. 43 opm (MH, A4) Resolución 600 dpi Tamaño máx. del original 11" x 17" Tipos de archivo / Formatos de salida PDF/TIFF Controladores incluidos Network TWAIN Protocolo de Red SMTP, TCP/IP Direcciones de destino Máx. 100 Direcciones de destino almacenadas Máx. 150 Libreta de direcciones A través del panel de mandos, Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor® SOFTWARE

* Incluido ScanRouter® Lite SmartDeviceMonitor® Web Image Monitor Web SmartDeviceMonitor® FAX (opcional)

Circuito PSTN, PBX Compatibilidad ITU-T (CCITT) G3 Velocidad de módem Máx. 33,6 Kbps Resolución 200 x 100/200/400 dpi Método de compresión MH, MR, MMR, JBIG Capacidad de memoria Estándar 3 Mb Copia de seguridad de memoria Sí