

## iR1018

El dispositivo iR1018 ha llegado para ayudarle en las tareas diarias de la oficina. Colocado en el escritorio, trabaja a una velocidad de 18 ppm e incluye creación de documentos a doble cara para obtener un acabado profesional.

## Especificaciones Técnicas

Especificaciones Base Tipo

Sobremesa Máximo Tamaño del Original

A4 Tamaños de Copia

Cassette: A4

Alimentación manual: A5-A4, sobres Resolución

Copia: 600 ppp x 600 ppp, equivalente a 1.200 ppp x 600 ppp

Impresión: equivalente a 1.200 ppp x 600 ppp (PCL, UFR II LT)

256 gradaciones Velocidad de Copiado/Impresión

A4: 18 ipm (iR1018J/1018), 22 ipm (iR1022A/22F/22i/22iF) Rango de Ampliación/Reducción

Zoom: 50-200%

Fijo: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% Tiempo Primera Copia

8 seg. o menos (iR1018J/1018)

12 seg. o menos (iR1022A/22F/22i/22iF) Tiempo de Calentamiento

Aprox. 4,5 segundos Múltiples Copias/Impresiones

De 1 a 99 hojas Doble Cara

Sin pila de forma automática Gramaje del Papel

Cassette: de 64 a 90 gsm

Alimentación manual: de 56 a 128 gsm

Doble cara: de 64 a 80 gsm Cassette

A4 Capacidad de Papel

(80 gsm)

Estándar: 500 hojas x 1 cassette; Alimentación manual: 100 hojas

Opcional: 500 hojas x 1 cassette; capacidad de papel total máx.: 1.100 hojas Procesador

Procesador personalizado Canon de 192 MHz Memoria

64 MB (iR1018J), 128 MB (iR1018/22A/22F)

256 MB (iR1022i/22iF) Interface

Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Suministro Eléctrico

De 220 V CA a 240 V CA +/- 10% (50/60 Hz) Consumo de Potencia

Máx. 1 kW Dimensiones

(An. x Pr. x Al.) 520 x 457 x 378 mm (iR1018J/18);

520 x 457 x 453 mm (iR1022A/22F/22i/22iF) Peso

Aprox. 22 kg (iR1018J/18)

Aprox. 24,1 kg (iR1022A/22F/22i/22iF)

Función de Envío Opcional/Estándar

Estándar sólo para iR1022i/22iF Velocidad de Escaneo de Documentos

Blanco y negro: 20 ipm A4 300 ppp  
Color: 6 ipm A4 300 ppp Resolución de Escaneo

Blanco y negro: 200 x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp (JPEG), 300 ppp (PDF de alta compresión) Destinos

Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), puerta de enlace iWDM (SMB, FTP) para PC Libreta de Direcciones

Local (máx. 200) Formato de Archivo

Sencillo: TIFF (blanco y negro), PDF; JPEG (color), PDF de alta compresión  
Múltiple: TIFF (blanco y negro), PDF; JPEG (color), PDF de alta compresión

Función de Impresión (estándar) PDL

UFR II LT (estándar para iR1018/22A/22F/22i/22iF), PCL 5e/6 (estándar para iR1022i/22iF) Resolución

Equivalente a 1.200 ppp x 600 ppp (PCL, UFR II LT), 1.200 ppp x 1.200 ppp (UFR II LT con opción de PCL) Memoria

128 MB (iR1018/22A/22F), 256 MB (iR1022i/22iF) Procesador

Procesador personalizado Canon de 192 MHz (utiliza la CPU de la unidad principal) Fuentes PCL

Roman113 (incluidas fuentes de códigos de barras) Sistema Operativo Soportado

PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server  
UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server,  
Mac OS 10.2.8-10.4.3 Interface (estándar)

Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Protocolo de Red

TCP/IP (LPD/RAW/Puerto 9100)

DADF Opcional/Estándar

Estándar para iR1022A/22F/22i/22iF Tamaño del Papel

A4R, A5R, A5 Gramaje del Papel

De 50 gsm a 105 gsm Max. Número de Originales

De A5R a A4: 50 hojas (80 gsm) Velocidad de Escaneo de Documentos

Copia: iR1018/1018J: A4 18 ipm, iR1022A/22F/22i/22iF: A4 20 ipm  
Escaneo: blanco y negro: 18 ipm A4 300 ppp; Color: 81 ipm A4 300 ppp Gramaje del Papel

Otros Accesorios Otros Accesorios (Opcional)

Soporte plano de iR1018/22  
Unidad de alimentación de cassette  
Cassette  
Lector de tarjetas E1  
Complemento de lector de tarjetas  
Kit de red (estándar para iR1022i/22iF)  
Kit PCL (estándar para iR1022i/22iF)