

iR 1022A

El dispositivo compacto iR1022A lleva la alimentación de documentos y una producción de 22 páginas por minuto a su escritorio. Añádale a esto las funciones de impresión de documentos a doble cara y de ahorro de energía y obtendrá la combinación perfecta para la oficina. Especificaciones Técnicas

Especificaciones Base Tipo Sobremesa Máximo Tamaño del Original A4 Tamaños de Copia
 Alimentación manual: A5-A4, sobres Resolución Copia: 600 ppp x 600 ppp, equivalente a 1.200 ppp x 600 ppp
 Impresión: equivalente a 1.200 ppp x 600 ppp (PCL, UFR II LT)
 256 gradaciones Velocidad de Copiado/Impresión A4: 18 ipm (iR1018J/1018), 22 ipm (iR1022A/22F/22i/22iF)
 Ampliación/Reducción Zoom: 50-200%
 Fijo: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% Tiempo Primera Copia 8 seg. o menos (iR1018J/1018)
 12 seg. o menos (iR1022A/22F/22i/22iF) Tiempo de Calentamiento Aprox. 4,5 segundos Múltiples Copias/
 1 a 99 hojas Doble Cara Sin pila de forma automática Gramaje del Papel Cassette: de 64 a 90 gsm
 Alimentación manual: de 56 a 128 gsm
 Doble cara: de 64 a 80 gsm Cassette A4 Capacidad de Papel (80 gsm)
 Estándar: 500 hojas x 1 cassette; Alimentación manual: 100 hojas
 Opcional: 500 hojas x 1 cassette; capacidad de papel total máx.: 1.100 hojas Procesador Procesador personalizado
 Canon de 192 MHz Memoria 64 MB (iR1018J), 128 MB (iR1018/22A/22F)
 256 MB (iR1022i/22iF) Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Suministro Eléctrico De 220
 CA +/- 10% (50/60 Hz) Consumo de Potencia Máx. 1 kW Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 520 x 457 x 378 mm
 520 x 457 x 453 mm (iR1022A/22F/22i/22iF) Peso Aprox. 22 kg (iR1018J/18)
 Aprox. 24,1 kg (iR1022A/22F/22i/22iF)

Función de Envío Opcional/Estándar Estándar sólo para iR1022i/22iF Velocidad de Escaneo de Documento
 negro: 20 ipm A4 300 ppp
 Color: 6 ipm A4 300 ppp Resolución de Escaneo Blanco y negro: 200 x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp (JPEG), 300 ppp
 de alta compresión Destinos Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), puerta de enlace iWDM (SMB, FTP) para PC
 de Direcciones Local (máx. 200) Formato de Archivo Sencillo: TIFF (blanco y negro), PDF; JPEG (color), PDF de alta
 compresión
 Múltiple: TIFF (blanco y negro), PDF; JPEG (color), PDF de alta compresión

Función de Impresión (estándar) PDL UFR II LT (estándar para iR1018/22A/22F/22i/22iF), PCL 5e/6 (estándar para
 iR1022i/22iF) Resolución Equivalente a 1.200 ppp x 600 ppp (PCL, UFR II LT), 1.200 ppp x 1.200 ppp (UFR II LT con
 de PCL) Memoria 128 MB (iR1018/22A/22F), 256 MB (iR1022i/22iF) Procesador Procesador personalizado
 MHz (utiliza la CPU de la unidad principal) Fuentes PCL Roman113 (incluidas fuentes de códigos de barras)
 Operativo Soportado PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server
 UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server,
 Mac OS 10.2.8-10.4.3 Interface (estándar) Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 Protocolo de Red
 (LPD/RAW/Puerto 9100)

DADF Opcional/Estándar Estándar para iR1022A/22F/22i/22iF Tamaño del Papel A4R, A5R, A5
 50 gsm a 105 gsm Max. Número de Originales De A5R a A4: 50 hojas (80 gsm) Velocidad de Escaneo de
 Documentos Copia: iR1018/1018J: A4 18 ipm, iR1022A/22F/22i/22iF: A4 20 ipm
 Escaneo: blanco y negro: 18 ipm A4 300 ppp; Color: 81 ipm A4 300 ppp Gramaje del Papel

Otros Accesorios Otros Accesorios (Opcional) Soporte plano de iR1018/22
 Unidad de alimentación de cassette
 Cassette
 Lector de tarjetas E1
 Complemento de lector de tarjetas
 Kit de red (estándar para iR1022i/22iF)
 Kit PCL (estándar para iR1022i/22iF)