

# iR1022i

El aumento de la inteligencia ayuda al dispositivo iR1022i a destacar como un dispositivo multifunción de verdadera potencia. Imprime y copia en blanco y negro y además escanea y envía información en color, lo que le proporciona una verdadera versatilidad desde su escritorio. Especificaciones Técnicas

## Especificaciones Base

Tipo Sobremesa

Máximo Tamaño del Original A4

Tamaños de Copia Cassette: A4

Alimentación manual: A5-A4, sobres

Resolución Copia: 600 ppp x 600 ppp, equivalente a 1.200 ppp x 600 ppp

Impresión: equivalente a 1.200 ppp x 600 ppp (PCL, UFR II LT)

256 gradaciones

Velocidad de Copiado/Impresión A4: 18 ipm (iR1018J/1018), 22 ipm (iR1022A/22F/22i/22iF)

Rango de Ampliación/Reducción Zoom: 50-200%

Fijo: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%

Tiempo Primera Copia 8 seg. o menos (iR1018J/1018)

12 seg. o menos (iR1022A/22F/22i/22iF)

Tiempo de Calentamiento Aprox. 4,5 segundos

Múltiples Copias/Impresiones De 1 a 99 hojas

Doble Cara Sin pila de forma automática

Gramaje del Papel Cassette: de 64 a 90 gsm

Alimentación manual: de 56 a 128 gsm

Doble cara: de 64 a 80 gsm

Cassette A4

Capacidad de Papel (80 gsm)

Estándar: 500 hojas x 1 cassette; Alimentación manual: 100 hojas

Opcional: 500 hojas x 1 cassette; capacidad de papel total máx.: 1.100 hojas

Procesador Procesador personalizado Canon de 192 MHz

Memoria 64 MB (iR1018J), 128 MB (iR1018/22A/22F)

256 MB (iR1022i/22iF)

Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0

Suministro Eléctrico De 220 V CA a 240 V CA +/- 10% (50/60 Hz)

Consumo de Potencia Máx. 1 kW

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 520 x 457 x 378 mm (iR1018J/18);

520 x 457 x 453 mm (iR1022A/22F/22i/22iF)

Peso Aprox. 22 kg (iR1018J/18)

Aprox. 24,1 kg (iR1022A/22F/22i/22iF)

Opcional/Estándar Estándar sólo para iR1022i/22iF

Velocidad de Escaneo de Documentos Blanco y negro: 20 ipm A4 300 ppp  
Color: 6 ipm A4 300 ppp

Resolución de Escaneo Blanco y negro: 200 x 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp (JPEG), 300 ppp (PDF de alta compresión)

Destinos Correo electrónico/Internet FAX (SMTP), puerta de enlace iWDM (SMB, FTP) para PC

Libreta de Direcciones Local (máx. 200)

Formato de Archivo Sencillo: TIFF (blanco y negro), PDF; JPEG (color), PDF de alta compresión  
Múltiple: TIFF (blanco y negro), PDF; JPEG (color), PDF de alta compresión

#### Función de Impresión (estándar)

PDL UFR II LT (estándar para iR1018/22A/22F/22i/22iF), PCL 5e/6 (estándar para iR1022i/22iF)

Resolución Equivalente a 1.200 ppp x 600 ppp (PCL, UFR II LT), 1.200 ppp x 1.200 ppp (UFR II LT con opción de PCL)

Memoria 128 MB (iR1018/22A/22F), 256 MB (iR1022i/22iF)

Procesador Procesador personalizado Canon de 192 MHz (utiliza la CPU de la unidad principal)

Fuentes PCL Roman113 (incluidas fuentes de códigos de barras)

Sistema Operativo Soportado PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server  
UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server,  
Mac OS 10.2.8-10.4.3

Interface (estándar) Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0

Protocolo de Red TCP/IP (LPD/RAW/Puerto 9100)

#### DADF

Opcional/Estándar Estándar para iR1022A/22F/22i/22iF

Tamaño del Papel A4R, A5R, A5

Gramaje del Papel De 50 gsm a 105 gsm

Max. Número de Originales De A5R a A4: 50 hojas (80 gsm)

Velocidad de Escaneo de Documentos Copia: iR1018/1018J: A4 18 ipm, iR1022A/22F/22i/22iF: A4 20 ipm  
Escaneo: blanco y negro: 18 ipm A4 300 ppp; Color: 81 ipm A4 300 ppp

Gramaje del Papel

#### Otros Accesorios

Otros Accesorios (Opcional) Soporte plano de iR1018/22  
Unidad de alimentación de cassette  
Cassette  
Lector de tarjetas E1  
Complemento de lector de tarjetas  
Kit de red (estándar para iR1022i/22iF)  
Kit PCL (estándar para iR1022i/22iF)

