

## Aficio 3035

Procesador productivo de documentos de última generación Características principales La Aficio®3035 fue diseñada para mantener un funcionamiento de los flujos de trabajo de su oficina mediante un sistema centralizado que se encarga de toda la gestión y producción de documentos

Le ahorrará a usted tiempo, dinero y espacio físico. El envío de mensajes de fax sin servidores ni papel, la función &lsquo;scan to NCP&rsquo; y el acabado profesional son tan sólo algunas de sus prestaciones. Dispone de una gran flexibilidad en la conectividad en red y de un excelente sistema de gestión de documentos y supervisión de dispositivos basado en web. Descargar especificaciones en PDF Especificaciones COPIADORA

Proceso de copiado Escaneo de doble rayo láser e impresión electrofotográfica Revelado con tóner seco de dos componentes Velocidad de copiado 35 cpm Resolución 600 dpi Multicopia Hasta 999 Tiempo de calentamiento 15 seg. Velocidad de primera impresión 4,3 seg. Zoom 25 - 400% (en incrementos del 1%) Ratio de reproducción 7 reducciones y 5 ampliaciones Memoria Estándar 128 MB + disco duro de 40 GB Máx. 384 MB + disco duro de 20 GB Capacidad de alimentación de papel Estándar 2 bandejas de papel de 500 hojas Bandeja bypass de 50 hojas Máx. 3550 hojas Tamaño máx. del papel Bandeja estándar 11" x 17" Bandeja bypass 11" x 17" Gramaje del papel Bandeja estándar 60 - 105 g/m² Bandeja bypass 52 - 163 g/m² Fuente de energía 220 - 240 V, 50/60 Hz Dimensiones (AnxLaxAl) 674 x 661 x 865 mm Peso Menos de 79 kg. IMPRESORA (opcional)

CPU RM7035C 466 MHz Velocidad de impresión 35 ipm Lenguajes de impresora y resolución Estándar PCL5e: 300/600 dpi PCL6: 600 dpi RPCS&trade;: 300/600 dpi Opcional Adobe® PostScript® 3&trade;: 600 dpi Memoria 384 MB + disco duro de 40 GB Protocolo de red TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk Entornos soportados HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o posterior (en modo nativo) RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.00 Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Macintosh 8.6 o posterior (excepto para v10.0.x) IBM iSeries / AS/400® empleando OS/400 Host Print Transform NDPS Gateway NDPS Gateway Netware 5.1 (SP7 o posterior)/6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP2 o posterior) Interface Estándar Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opcional Bluetooth FireWire (IEEE 1394) Puerto paralelo bidireccional IEEE 1284 WLAN (IEEE 802.11b) ESCÁNER (opcional)

Velocidad de escaneo Máx. 52 opm (MH, A4/LEF) Resolución Máx. 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi) Tamaño máx. del original 11" x 17" Tipos de archivo / Formatos de salida PDF/JPEG/TIFF Controladores incluidos Network TWAIN Protocolo de Red TCP/IP, IPX/SPX, SMTP, POP 3, SMB, FTP, NCP, LDAP Direcciones de destino Máx. 500 por trabajo Direcciones de destino almacenadas Máx. 2000 Libreta de direcciones Mediante LDAP o localmente en la unidad de disco duro Scan to folder (escaneo a carpeta): SMB, FTP, protocolo NCP (con seguridad de conexión) Scan to folder: Destino Máx. 50 carpetas por trabajo SOFTWARE

\* incluido con opción Impresora/escáner DeskTopBinder&trade; Lite ScanRouter&trade; Lite SmartDeviceMonitor&trade; Web Image Monitor Web SmartDeviceMonitor&trade; FAX (opcional)

Circuito PSTN, PBX Compatibilidad ITU-T (CCITT) G3, G3 adicional ITU-T (T.37) Internet fax ITU-T (T.38) IP fax Velocidad de módem Máx. 33,6 Kbps Resolución Estándar/detalle 200 x 100/200/400 dpi Método de compresión MH, MR, MMR, JBIG Capacidad de memoria Estándar 12 MB Copia de seguridad de memoria Sí